

CREMONINI VIRGILIO SRL SCAFFALATURE METALLICHE	EMESSO IL 05/03/2024
---	----------------------

**TABELLA PORTATA SPALLE SCAFFALATURA SERIE " 2000 "**

TRVERSE	nr.	2	3	4	5	6	7	8	9
SPALLE H. 200 CM.	KG.	1.340	1.440	1.540	1.620	//	//	//	//
SPALLE H. 250 CM.	KG.	1.270	1.360	1.450	1.540	1.620	//	//	//
SPALLE H. 300 CM.	KG.	1.220	1.300	1.380	1.460	1.540	1.620	//	//
SPALLE H. 350 CM.	KG.	//	1.240	1.320	1.400	1.480	1.560	1.620	//
SPALLE H. 400 CM.	KG.	//	1.200	1.270	1.340	1.410	1.480	1.550	//
SPALLE H. 450 CM.	KG.	//	//	1.220	1.290	1.360	1.420	1.480	1540
SPALLE H. 500 CM.	KG.	//	//	1170	1220	1270	1320	1370	1420
SPALLE H. 550 CM.	KG.	//	//	//	1170	1220	1270	1320	1370
SPALLE H. 600 CM.	KG.	//	//	//	1120	1170	1220	1270	1320

**NOTE:**

1) Le portate dichiarate si intendono con il primo piano di carico ancorato alla 3<sup>a</sup> asola, partendo dal basso, dei montanti.

2) Le scaffalature devono essere tassativamente fissate al muro. Ove non sia possibile, ancorare con tiranti di sommità. Contattare l'ufficio tecnico per la corretta configurazione o per qualsiasi condizione particolare di utilizzo.

3) Il carico deve essere uniformemente distribuito dal basso verso l'alto e i ripiani devono essere montati in misura possibilmente equidistante tra di loro.  
 Consultare la tabella di portata ripiani, per evitare di superare, con il carico totale sui ripiani di una singola campata, la portata delle spalle corrispondenti.  
 Contattare l'ufficio tecnico per la corretta configurazione.